

DATENBLATT

Bezeichnung:	Art. Nr.:	Marke:
BORMIO SAFETY GURTEN	80428 80434 80444	
	80440 80442 80445	
	80441 80443 80446	

Beschreibung:
Warnschutz-Softshellweste

- winddichtes äusserst strapazierfähiges und hochelastisches 3-Lagen Softshell Material mit wasserabweisender Oberfläche
- Lining aus 3D-Struktur Silvermeshfutter für komfortables An- und Ausziehen
- Patte hinter dem Frontreissverschluss für erhöhten Schutz vor Wind und Nässe
- hoher Fleece-Stehkragen
- 3 innenliegende Funktions-Taschen mit integrierte Stiftehalterung, 2 davon mit Reissverschluss
- Kinnschutz aus weichem Microfleece
- 2 Seitentaschen mit Reissverschluss
- 2 vertikale Brusttaschen mit Reissverschluss
- retroreflektierende Streifen 5510 von 3M
- Rückenverlängerung
- einhändig verstellbare Kordelzüge mit Stoppern für einfache und präzise Saumregulierung
- kann bis max. 5% einlaufen




Logofreifläche: Hintergrundfarbe 0.020 m ²	Farbe: 80428 HiVis orange 80434 HiVis orange/schwarz 80440 HiVis gelb 80442 HiVis orange/royalblau 80441 HiVis rot 80443 HiVis orange/hellblau 80444 HiVis orange/dunkelblau 80445 HiVis gelb/dunkelgrün 80446 HiVis orange/grau	Material: A: 100% Polyester 3-Layer-Stretch-Softshell, 310 g/m ² I: 100% Polyester Silver-Mesh, 120 g/m ²
--	--	--

Lieferbare Grössen: XS – 6XL	Wichtige Hinweise: Leuchtfarben, die dauerhaft UV-Strahlung ausgesetzt sind, verblassen schneller. Lagern Sie Warnschutzkleidung deshalb nicht unter Sonenlichteinstrahlung. An einem kühlen und trockenen, vor Staub, Wärmequellen und Licht geschützten Ort aufbewahren. Vor dem Gebrauch prüfen ob das Kleidungsstück sauber und unbeschädigt ist. Sollte sich ein Defekt erweisen sofort umtauschen. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen. Um die HiVis-Klasse des Produktes gemäss EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogrösse eingehalten werden. Sonderplatzierung oder bei Unsicherheiten bitte Kontakt aufnehmen mit unserer Druckabteilung.	Kategorie/Zertifizierung:  80428, 80440, 80441 EN ISO 20471:2013/A1 Kl. 2 Furter-Matrix C (exkl. 5.6.3 Wasserdampfdurchgangswiderstand ≥ 5m2 Pa/W)  80434, 80442, 80443, 80444, 80445, 80446 EN ISO 20471:2013/A1 Kl. 1 Furter-Matrix C EN ISO 13688:2013 
---	--	---

Menge pro Karton: 20	Pflegeanleitung:  MAX 25
---	---